



## Гидравлическое масло HLP32

**ОПИСАНИЕ:** Минеральное гидравлическое масло HLP предназначено для использования в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к старению, антикоррозионные присадки и противоизносные. Выполняет все требования, предъявляемые большинством гидравлических систем, связанные с высокими термическими нагрузками на масло, а также необходимостью защиты системы от износа при смешанных режимах трения.

**УПАКОВКА И АРТИКУЛ:**

Артикул	Объем
4901	20л
4902	200л

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Для машин и приводов, где предписано использование масла с заданной вязкостью и характеристиками. При использовании данного масла необходимо соблюдать рекомендации производителей машин и гидравлических приводов.

**ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:**

- DIN 51524 Part 2
- ISO 11158 HM, ASTM D6158 HM
- Chinese Standard GB 11118.1
- Eaton Brochure 03-401-2010
- Eaton Lubricant Specification E-FDGN-TB002E
- Fives Cincinnati P-68
- GM LS-2, JCMAS HK
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- SAE MS 1004, U.S. Steel 126

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 40°C [ASTM D445]	mm <sup>2</sup> /s	29,4 – 34,6
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm <sup>2</sup> /s	> 5,0
Demulgierverh., Demulsifying tend. Деземულიгирующая способность при 54C [ISO 6614]	Min	< 30
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<= -18
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	> 175